



MEDIDOR DE AGUA FUNCIÓN ADICIONAL

La forma inteligente de medir el consumo de agua de las cerdas



INFORMACIÓN MEJORADA SOBRE LA PRODUCCIÓN

- Los informes de consumo de agua ofrecen valiosos datos sobre tendencias de comportamiento que de otro modo podrían pasar desapercibidos o detectarse demasiado tarde.
- Los informes ayudan a identificar irregularidades de forma temprana:
 - Un consumo bajo puede indicar que la cerda está enferma. Los signos clínicos de privación de agua son difíciles de detectar a menos que sean graves.
 - Un consumo excesivo puede ser señal de un bebedero con fugas o de un problema de instalación.



USO OPTIMIZADO DEL AGUA Y AHORRO DE COSTES

- La conservación del agua se maximiza, especialmente cuando se combinan sistemas de bebederos con cazoletas en lugar de bebederos estándar de mordedura.
- Los informes del software VISION ayudan a los empleados y veterinarios a identificar más rápidamente a los animales problemáticos para una intervención más rápida.



DATOS HISTÓRICOS DE CONSUMO

- Los usuarios pueden identificar patrones actuales de consumo de agua y analizar retrospectivamente datos de problemas pasados.
- Permite el seguimiento del consumo de agua tanto individual como de la piara durante la lactancia, con actualizaciones en tiempo real.



DOS VENTAJAS IMPORTANTES

- Optimizar el consumo de agua y reducir el desperdicio = minimizar la excreción de estiércol
Reduce la gestión del estiércol y mejora su calidad para un manejo sostenible.
- Monitoreo mejorado del rendimiento y la salud



¿SU CERDA
BEBE SUFICIENTE O
DESPERDICIA AGUA?

¡POR FIN, UN INDICADOR!

Ojefer
Agroganadería





CONTINUO Y EN TIEMPO REAL MONITOREO DEL AGUA

Compatible con los
alimentadores de lactancia
GESTAL Quattro y Focus



CARACTERÍSTICAS

- Compatible con todo tipo de sistemas de bebederos: bebederos de mordedura, bebederos instalados en tubería, bebederos con válvula de diafragma o una combinación de bebedero y cazoleta. Funciona con sistemas de alimentación secos y seco/húmedos.
- Admite caudales de agua de hasta 7,5 litros por minuto a 50 psi (344 KPA).
- Incluye un soporte para medidor de agua adaptado a su sistema GESTAL y un conector hembra para conexión eléctrica.
- Alimentado por la unidad existente: no requiere fuente de energía adicional.

Location	Sow	Day	%Outlet	Cune	Schedule	Received qty	%Cost	Water
1011	4684V	16	140 Course 7th	10 min		11.000 kg	100.0 %	64.167 L
1013	9607V	16	120 Course 7th	10 min		10.263 kg	110.7 %	38.062 L
1014	7472V	16	120 Course 7th	10 min		10.641 kg	113.7 %	34.694 L
1015	9079V	15	70 Course 7th	90 min		3.727 kg	70.8 %	32.732 L
1016	4639V	16	110 Course 7th	10 min		8.604 kg	99.1 %	30.548 L
1017	9147V	16	110 Course 7th	10 min		10.212 kg	117.6 %	37.695 L
1021	9024V	16	140 Course 8th	10 min		11.758 kg	107.7 %	54.040 L
1022	4854V	16	120 Course 8th	10 min		10.179 kg	111.3 %	38.035 L
1023	7131V	16	90 Course 11th	60 min		7.147 kg	103.0 %	25.959 L
1024	4835V	17	100 Course 8th	10 min		8.812 kg	114.3 %	31.695 L
1025	4290V	16	120 Course 11th	10 min		9.700 kg	103.6 %	48.222 L
1026	4760V	16	100 Course 11th	10 min		7.919 kg	106.6 %	28.273 L
1027	7703V	17	120 Course 11th	10 min				
1031	7987V	15	120 Course 7th	10 min				
1032	4903V	20	120 Course 7th	10 min				
1033	7506V	16	90 Course 7th	60 min				
1034	7212V	16	90 Course 7th	60 min				
1035	9612V	17	120 Course 7th	10 min				
1036	7604V	16	120 Course 7th	10 min				
1037	9618V	17	130 Course 7th	10 min				
1041	9607V	20	90 Course 8th	60 min				
1042	9507V	15	110 Course 10th	10 min				
1043	9619V	17	90 Course 8th	60 min				
1044	9599V	17	100 Course 8th	10 min				
1045	7219V	17	100 Course 11th	10 min				
1046	8208V	15	110 Course 11th	10 min				
1047	4258V	17	140 Course 11th	10 min				
2011	7677V	17	130 Course 7th	10 min				
2012	4873V	17	90 Course 7th	60 min				
2013	9077V	16	130 Course 7th	10 min				
2014	4820V	16	200 Course 7th	10 min				
2016	7995V	16	120 Course 7th	10 min				
2021	7992V	17	110 Course 11th	10 min				
2023	7568V	17	130 Course 11th	10 min				
2023	7568V	21	120 Course 11th	10 min				

